



SIKKERHETS DATABLAD
O2 1 %;He 30 %;Ar 69 %

Utgivelsesdato: 30.10.2015
Utarbeidet: 03.07.2020

Utgave: 1.1

HMS-databladnr.: 000010028472
1/14

Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: O2 1 %;He 30 %;Ar 69 %

Handelsnavn: CRONIGON® He

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksmåter det advares mot

Identifisert bruk: For industriell og profesjonell bruk i henhold til gjennomført risikoanalyse.
Bruk som blir frarådd: For forbruker.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Linde Gas AS
Postboks 13 Nydalen
N-0409 Oslo Norway

telefon: +4723177200

E-post: sds.ren@linde.com

1.4 Nødtelefonnr.: +47 22 59 13 00 (24h - Giftinformasjonssentralen)

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet/blanding

Klassifisering ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer.

Fysiske Farer

Gasser under trykk

Gass under trykk H280: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

2.2 Etikettelementer



Signalord: Advarsel

Fareerklæring(er): H280: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.



SIKKERHETSDATABLAD
O2 1 %;He 30 %;Ar 69 %

Utgivelsesdato: 30.10.2015
 Utarbeidet: 03.07.2020

Utgave: 1.1

HMS-databladnr.: 000010028472
 2/14

Anbefalt Forholdsregel

Generelt Ingen.

Forebygging: Ingen.

Svar: Ingen.

Lagring: P403: Oppbevares på et godt ventilert sted.

Avhending Ingen.

Tilleggsinformasjon

EIGA-As: Kvelende i høye konsentrasjoner.

2.3 Andre farer Ingen.

Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Blanding

| Kjemisk navn | Kjemisk formel | Konsentrasjon | CAS-nr. | REACH-registreringsnr. | M-Faktor: | Merknader |
|--------------|----------------|---------------|-----------|--|-----------|-----------|
| Oksygen | O2 | 1% | 7782-44-7 | Oppført i tillegg IV/V til Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), unntatt fra registrering. | - | |
| Helium | He | 30% | 7440-59-7 | Oppført i tillegg IV/V til Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), unntatt fra registrering. | - | |
| Argon | Ar | 69% | 7440-37-1 | Oppført i tillegg IV/V til Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), unntatt fra registrering. | - | |

Alle konsentrasjoner er prosent etter vekt, hvis ikke bestanddelen er en gass. Gasskonsentrasjoner er i molprosent. Alle konsentrasjoner er nominelle.

Dette stoffet har yrkesmessig(e) eksponeringsgrense®.



SIKKERHETS DATABLAD
O2 1 %;He 30 %;Ar 69 %

Utgivelsesdato: 30.10.2015
 Utarbeidet: 03.07.2020

Utgave: 1.1

HMS-databladnr.: 000010028472
 3/14

PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk stoff.
 vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerende.

Klassifisering

| Kjemisk navn | Klassifisering | | Merknader |
|--------------|----------------|--|-----------|
| Oksygen | CLP: | Press. Gas Compr. Gas;H280, Oxid. Gas 1;H270 | |
| Helium | CLP: | , Press. Gas Compr. Gas;H280 | |
| Argon | CLP: | , Press. Gas Compr. Gas;H280 | |

CLP: Forskrift nr. 1272/2008.

Den fullstendige teksten i alle H-setningene er vist i avsnitt 16.

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

Generelt: Høye konsentrasjoner kan forårsake kvelning. Symptomene kan omfatte lammelse/bevisstløshet. Kvelning kan oppstå uten forvarsel. Flytt den skadede ut i frisk luft. Benytt pusteutstyr med egen luftbeholder. Hold pasienten varm og i ro. Tilkall lege. Benytt kunstig åndedrett hvis pusten opphører.

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding: Høye konsentrasjoner kan forårsake kvelning. Symptomene kan omfatte lammelse/bevisstløshet. Kvelning kan oppstå uten forvarsel. Flytt den skadede ut i frisk luft. Benytt pusteutstyr med egen luftbeholder. Hold pasienten varm og i ro. Tilkall lege. Benytt kunstig åndedrett hvis pusten opphører.

Øyekontakt: Ingen kjente bivirkninger.

Hudkontakt: Ingen kjente bivirkninger.

Inntak/svelging: Inntak gjennom munnen er ikke ansett for å være en potensiell eksponeringsvei.

4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede: Åndedrettsstans

4.3 Indikasjon på om øyeblikkelig legehjelp eller spesiell behandling er nødvendig

Farer: Ingen.

Behandling: Ingen.



SIKKERHETS DATABLAD
02 1 %;He 30 %;Ar 69 %

Utgivelsesdato: 30.10.2015
 Utarbeidet: 03.07.2020

Utgave: 1.1

HMS-databladnr.: 000010028472
 4/14

Avsnitt 5: Brannsløkkingstiltak

| | |
|--|--|
| Generelle Brannfarer: | Beholderne kan eksplodere ved oppvarming. |
| 5.1 Brannsløkkingsmidler | |
| Egnete brannsløkkingsmedier: | Stoffet vil ikke brenne. Ved brann i omgivelsene: bruk egnet brannslukningsmiddel. |
| Uegnete brannsløkkingsmedier: | Ingen. |
| 5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen: | |
| Farlige forbrenningsprodukter: | Ingen. |
| 5.3 Råd til brannmenn | |
| Særlige brannsløkkingstiltak: | Ved brann: Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Fortsett å spraye vann fra den beskyttede posisjonen inntil gassflaske forblir kald. Bruk slukningsmidler til å begrense brannen. Isolér kilden til brannen eller la den brenne ut. |
| Spesielt verneutstyr for brannmenn: | Brannmannskapene må bruke standard verneutstyr med flammehemmende jakke, hjelm med ansiktsvern, hansker, gummistøvler og røykdykkerapparat i lukkede rom. Retningslinje: EN 469 Vernetøy for brannmannskap. Ytelseskrav til vernetøy for brannslukning. EN 15090 Fottøy for brannmannskaper. EN 659 Vernehansker for brannvesen. EN 443 Hjelmer for brannslukning i bygninger og andre byggverk. EN 137 Åndedrettsvern — Selvforsynt pusteutstyr med åpent kretsløp og luft under trykk — Krav, prøving, merking. |

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

| | |
|--|--|
| 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer: | Evakuér området. Sikre tilstrekkelig luftventilasjon. Unngå at det kommer ned i kloakksystemet, kjeller og groper, eller andre steder hvor en oppkonsentrering kan være farlig. Bær pusteutstyr med egen luftflaske ved entring av området hvis det ikke er bevist at det er trygt. Retningslinje EN 137 Åndedrettsvern — Selvforsynt pusteutstyr med åpent kretsløp og luft under trykk — Krav, prøving, merking. |
| 6.2 Miljøverntiltak: | Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. |
| 6.3 Metoder og materiell for avgrensning og opprensning av utslipp: | Sikre tilstrekkelig luftventilasjon. |



SIKKERHETS DATABLAD
O2 1 %;He 30 %;Ar 69 %

Utgivelsesdato: 30.10.2015
 Utarbeidet: 03.07.2020

Utgave: 1.1

HMS-databladnr.: 000010028472
 5/14

6.4 Referanse til andre avsnitt: Se avsnitt 8 og 13.

Avsnitt 7: Håndtering og lagring:

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering::

Kun erfarne personer som har mottatt korrekt opplæring skal håndtere gass under trykk. Bruk kun korrekt, spesifisert utstyr, som er egnet til dette produktet, tilførselstrykket og temperaturen. Se leverandørens håndteringsanvisninger. Stoffet må håndteres i forhold til gjennomarbeidede hygiene- og sikkerhetsprosedyrer. Beskytt beholderne mot fysisk skade, og ikke dra, rull, skyv eller slipp dem. Ikke fjern eller gjør uleselig etiketter som er gitt av leverandøren, til identifisering av beholderens innhold. Når beholderne skal flyttes, må det brukes korrekt utstyr, f.eks. tralle, håndtruck, gaffeltruck, osv., selv for korte avstander. Sylindrene skal til enhver tid være sikret i vertikal stilling. Steng alle ventiler når de ikke er i bruk. Sikre tilstrekkelig luftventilasjon. Tilbakeslag av vann inn i beholderen må forhindres. Tillat ikke tilbakeslag inn i beholderen. Unngå tilbakeslag av vann, syrer og alkalier. Oppbevar beholderen i et godt ventilert rom og med en temperatur på under 50°C. Vurder relevante lover, forskrifter og lokale regelverk i forbindelse med lagring av beholdere. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Oppbevares i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter. Bruk aldri åpen flamme eller elektrisk oppvarming for å øke trykket i en gassbeholder. Behold ventilhetten på plass inntil gassflasken er forsvarlig sikret mot å velte. Deretter tas flasken i bruk. Skadede ventiler må rapporteres til leverandøren øyeblikkelig Steng beholderens ventil etter bruk og når den er tom ,selv om beholderen fortsatt er tilknyttet forbruksutstyr. Forsøk aldri å modifisere eller reparere beholderens ventiler eller sikkerhetsavblåsingsutstyr. Når blindmutter følger med beholderen skal denne monteres på ventilen umiddelbart etter frakobling fra forbruksutstyr. Oppbevar beholderens ventilåpninger rene og frie for forurensninger, spesielt olje og vann. Hvis det er vanskelig å bruke beholderens ventil, skal bruken avbrytes og leverandøren kontaktes. Prøv aldri å overføre gasser fra én beholder til en annen. Flaskeventilbeskyttere eller hetter skal være på plass.

7.2 Betingelser for sikker lagring, inklusive eventuelle uforenligheter:

Beholdere bør ikke lagres under forhold som kan medføre korrosjon. Oppbevarte beholdere må kontrolleres jevnlig for generell tilstand og lekkasje. Flaskeventilbeskyttere eller hetter skal være på plass. Beholdere skal lagres på områder der det ikke er brannfare. Varmekilder og tennkilder må unngås. Oppbevares unna brennbar materiale.

7.3 Spesifikk sluttbruk: Ingen.

Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

8.1 Kontrollparametre

Yrkesmessige Eksponeringsgrenser

Ingen av komponentene er tildelt eksponeringsgrense.



SIKKERHETS DATABLAD
O2 1 %;He 30 %;Ar 69 %

Utgivelsesdato: 30.10.2015
Utarbeidet: 03.07.2020

Utgave: 1.1

HMS-databladnr.: 000010028472
6/14

8.2 Forebyggende tiltak

Egnede konstruksjonsmessige kontrolltiltak: Vurder et arbeidstillatelsessystem, f.eks. til vedlikeholdsarbeid. Sikre tilstrekkelig luftventilasjon. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, inkl. lokal avtrekksventilasjon, for å sikre at fastsatte eksponeringsgrenser ikke overskrides. Gassdetektorer bør brukes når gasser som fortrenger oksygen kan bli sluppet til friluft. Systemer under trykk må jevnlig kontrolleres for lekkasje. Bruk helst permanent lekkasjesikre sammenføyninger (f.eks. sveiste rør). Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr

Generelle opplysninger: Det skal utføres og dokumenteres en risikovurdering i hvert arbeidsområde, for å vurdere risikoene som er knyttet til bruken av produktet og for å velge det PVU som passer til den aktuelle risikoen. Følgende anbefalinger skal vurderes. Pusteutstyr med egen luftflaske skal være lett tilgjengelig i tilfelle uhell. Personlig verneutstyr for kroppen må velges etter oppgaven som skal utføres og de medførte risikoene.

Øye-/ansiktsvern: Bruk øyevern i henhold til EN 166 når det brukes gasser.
Retningslinje: EN 166 Øyevern.

Hudvern
Håndvern: Retningslinje: EN 388 Vernehansker mot mekanisk påførte skader
Ytterligere informasjon: Bruk arbeidshansker ved håndtering av beholdere.

Kroppsvern: Ingen spesielle forholdsregler.

Andre: Bruk vernesko ved håndtering av beholdere.
Retningslinje: ISO 20345 Personlig verneutstyr - Vernesko.

Respirasjonsvern: Ikke påkrevet.

Temperaturfarer: Ingen forholdsregler er nødvendig.

Hygienetiltak: Ut over bruk av gjennomarbeidede hygiene- og sikkerhetsprosedyrer er ingen sikkerhetstiltak påkrevet. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

Miljømessig forebyggende tiltak: Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13.



SIKKERHETSDATABLAD
O2 1 %;He 30 %;Ar 69 %

Utgivelsesdato: 30.10.2015
 Utarbeidet: 03.07.2020

Utgave: 1.1

HMS-databladnr.: 000010028472
 7/14

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende

Fysisk tilstand: Gass
 Form: Gass under trykk
 Farge: O2: Fargeløs
 He: Fargeløs
 Ar: Fargeløs

Lukt: O2: Luktfri
 He: Luktfri
 Ar: Luktfri

Luktterskel: Luktegrensen er subjektiv og lukt kan ikke advare bruker om overeksponering.

pH-verdi: Ikke anvendelig.

Smeltepunkt: Data ikke tilgjengelig.

Kokepunkt: Data ikke tilgjengelig.

Sublimeringspunkt: Ikke anvendelig.

Kritisk temperatur (°C): Data ikke tilgjengelig.

Flammepunkt: Gjelder ikke gasser og gassblandinger

Fordampningshastighet: Gjelder ikke gasser og gassblandinger

Brennbarhet (faststoff, gass): Stoffet er ikke brannfarlig.

Eksplosjonsgrense, øvre (%): Ikke anvendelig.

Eksplosjonsgrense, nedre (%): Ikke anvendelig.

Damptrykk: Ingen pålitelig data er tilgjengelig.

Damp tetthet (luft=1): 1,02 (matematisk) (15 °C)

Relativ tetthet: Data ikke tilgjengelig.

Løselighet(er)

Vannløselighet: Data ikke tilgjengelig.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann: Ikke kjent.

Selvantennelsestemperatur: Ikke anvendelig.

dekomponeringstemperatur: Ikke kjent.

Viskositet

Kinetisk viskositet: Data ikke tilgjengelig.

Dynamisk viskositet: Data ikke tilgjengelig.

Eksplosjonsegenskaper: Ikke aktuelt

Oksideringsegenskaper: Ikke anvendelig.

9.2 ANDRE OPPLYSNINGER:

Gass/damp tyngre enn luft. Kan samles på innestengte steder,



SIKKERHETS DATABLAD
O2 1 %;He 30 %;Ar 69 %

Utgivelsesdato: 30.10.2015
 Utarbeidet: 03.07.2020

Utgave: 1.1

HMS-databladnr.: 000010028472
 8/14

spesielt ved eller under bakkenivå.

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

| | |
|---------------------------------------|---|
| 10.1 Reaktivitet: | Ingen reaktivetsfare unntatt virkningene som beskrives i underavsnittet nedenfor. |
| 10.2 Kjemisk Stabilitet: | Stabil under normale forhold. |
| 10.3 Mulighet for Farlige Reaksjoner: | Ingen. |
| 10.4 Forhold som må Unngås: | Ingen. |
| 10.5 Materialer å Unngå: | Ingen reaksjon med noen vanlige materialer i tørr eller våt tilstand. |
| 10.6 Farlige Spaltingsprodukter: | Farlige spaltingsprodukter vil ikke forekomme ved normal lagring og normal bruk. |

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

| | |
|--|--|
| Generelle opplysninger: | Ingen. |
| 11.1 Toksikologiske opplysninger | |
| Akutt toksisitet - Svelging Produkt | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data. |
| Akutt toksisitet - Hudkontakt Produkt | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data. |
| Akutt toksisitet - Innånding Produkt | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data. |
| Etsing/Irritasjon på Huden Produkt | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data. |
| Alvorlig Øyeskade/-Irritasjon Produkt | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data. |
| Åndedrett- eller Hudsensibilisering Produkt | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data. |



SIKKERHETS DATABLAD
O2 1 %;He 30 %;Ar 69 %

Utgivelsesdato: 30.10.2015
Utarbeidet: 03.07.2020

Utgave: 1.1

HMS-databladnr.: 000010028472
9/14

| | |
|--|--|
| Mutagenisitet på Kimceller Produkt | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data. |
| Kreftfremkallende evne Produkt | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data. |
| Reproduksjonstoksisitet Produkt | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data. |
| Toksisitet for Bestemte Målorganer - Enkelt Eksponering Produkt | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data. |
| Toksisitet for Bestemte Målorganer - Gjentatt Eksponering Produkt | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data. |
| Aspirasjonsfare Produkt | Gjelder ikke gasser og gassblandinger. |

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

12.1 Toksisitet

Akutt toksisitet
Produkt Ingen økologisk skade forårsakes av dette produktet.

**12.2 Stabilitet og nedbrytbarhet
Produkt**

Gjelder ikke gasser og gassblandinger.

**12.3 Potensial for Bioakkumulering
Produkt**

Produktet det er snakk om, forventes å være bionedbrytbart, og forventes ikke å forekomme i vannmiljøer over lengre tid.

**12.4 Mobilitet i jord
Produkt**

På grunn av høy flyktighet er det lite sannsynlig at produktet skal forårsake jord- eller vannforurensning.

**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-
vurderinger
Produkt**

Ikke klassifisert som persistent, svært persistent, bioakkumulerende eller toksisk.

12.6 Andre Skadelige Virkninger:

Ingen økologisk skade forårsakes av dette produktet.



SIKKERHETSDATBLAD
02 1 %;He 30 %;Ar 69 %

Utgivelsesdato: 30.10.2015
 Utarbeidet: 03.07.2020

Utgave: 1.1

HMS-databladnr.: 000010028472
 10/14

Avsnitt 13: Instruksjer om deponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Generelle opplysninger: Må ikke slippes ut der det fare for at en akkumulering kan bli farlig. Ventilasjon til atmosfæren på et godt ventilert sted.

Metoder til fjerning: Se EIGA-reglene for praksis (dok. 30 "Avhending av gasser", kan lastes ned på <http://www.eiga.org>) for flere opplysninger om egnede avhendingsmetoder. Kasser beholderen kun via gassleverandøren. Utslipp, behandling eller avhending kan være underlagt nasjonale og lokale lover og forskrifter.

Europeiske avfallskoder

Beholder: 16 05 05: 16 05 05: Andre gasser i trykkbeholdere enn de som er nevnt i 16 05 04.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

ADR

14.1 UN-nummer: UN 1956
 14.2 Korrekt Transportnavn, UN: KOMPRIMERT GASS, N.O.S.(Argon, Helium)
 14.3 Transportfareklasse(r)
 Klasse: 2
 Etikett(er): 2.2
 ADR-farenr.: 20
 Tunnelrestriksjonskode: (E)
 14.4 Emballasjegruppe: -
 14.5 Miljøfarer: Ikke anvendelig
 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren: -

RID

14.1 UN-nummer: UN 1956
 14.2 Korrekt Transportnavn, UN: KOMPRIMERT GASS, N.O.S.(Argon, Helium)
 14.3 Transportfareklasse(r)
 Klasse: 2
 Etikett(er): 2.2
 14.4 Emballasjegruppe: -
 14.5 Miljøfarer: Ikke anvendelig
 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren: -



SIKKERHETS DATABLAD
O2 1 %;He 30 %;Ar 69 %

Utgivelsesdato: 30.10.2015
 Utarbeidet: 03.07.2020

Utgave: 1.1

HMS-databladnr.: 000010028472
 11/14

IMDG

| | |
|---|---------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer: | UN 1956 |
| 14.2 Korrekt Transportnavn, UN: | COMPRESSED GAS, N.O.S.(Argon, Helium) |
| 14.3 Transportfareklasse(r) | |
| Klasse: | 2.2 |
| Etikett(er): | 2.2 |
| EmS No.: | F-C, S-V |
| 14.4 Emballasjegruppe: | - |
| 14.5 Miljøfarer: | Ikke anvendelig |
| 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren: | - |

IATA

| | |
|---|---------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer: | UN 1956 |
| 14.2 Korrekt teknisk navn: | Compressed gas, n.o.s.(Argon, Helium) |
| 14.3 Transportfareklasse(r): | |
| Klasse: | 2.2 |
| Etikett(er): | 2.2 |
| 14.4 Emballasjegruppe: | - |
| 14.5 Miljøfarer: | Ikke anvendelig |
| 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren: | - |
| ANDRE OPPLYSNINGER | |
| Passasjer- og transportfly: | Tillatt. |
| Kun lastefly: | Tillatt. |

14.7 Transport i bulk, ifølge vedlegg II i MARPOL og IBC-koden: Ikke anvendelig

Tilleggsidentifikasjon: Unngå transport i kjøretøy hvor lasten ikke er separat fra førerhuset. Sørg for at sjåføren er kjent med de potensielle farene med lasten og vet hva som skal gjøres ved ulykker eller nødsituasjoner. Sikre lasten før transporten starter. Sjekk at flaskeventilen er stengt og ikke lekker. Flaskeventilbeskyttere eller hetter skal være på plass. Sikre tilstrekkelig luftventilasjon.

Opplysninger om bestemmelser

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/-lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen:

EU-forskrifter

EU. Direktiv 2012/18/EU (SEVESO III) om farer for storulykke som omfatter farlige stoffer, med endringer:Ikke anvendelig

**SIKKERHETSDATBLAD**
O2 1 %;He 30 %;Ar 69 %Utgivelsesdato: 30.10.2015
Utarbeidet: 03.07.2020

Utgave: 1.1

HMS-databladnr.: 000010028472
12/14

Direktiv 98/24/EF, Vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot risiko i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen:

| Kjemisk navn | CAS-nr. | Konsentrasjon |
|--------------|-----------|---------------|
| Oksygen | 7782-44-7 | 1,0 - 10% |

Nasjonale forskrifter

Rådsdirektiv 89/391/EØF om introduksjon av tiltak for å fremme forbedringer innen sikkerhet og helse for arbeidere på arbeidsplassen
Direktiv 89/686/EØF om personlig verneutstyr
Kun produkter som oppfyller matvareforskriftene 95/2/EU og 2008/84/EU og er merket deretter, kan brukes som tilsetning i mat.
Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for å overholde forskrift (EU) 2015/830.

15.2 Vurdering av kjemisk sikkerhet:

Det er ikke utført kjemisk sikkerhetsvurdering.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Revisjonsinformasjon: Ikke relevant.



SIKKERHETS DATABLAD
O2 1 %;He 30 %;Ar 69 %

Utgivelsesdato: 30.10.2015
 Utarbeidet: 03.07.2020

Utgave: 1.1

HMS-databladnr.: 000010028472
 13/14

Referanser til litteratur og datakilder:

Ulike datakilder er brukt til å utarbeide dette sikkerhetsdatabladet, de omfatter men er ikke begrenset til:

Råd for registrering av toksiske stoffer og sykdommer (ATSDR)
<http://www.atsdr.cdc.gov/>

European Chemical Agency: Råd om utarbeiding av sikkerhetsdatablad.

European Chemical Agency: Informasjon om registrerte stoffer
<http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx#search>

Europeisk Assosiasjon for Industrigass (EIGA) Dok. 169 "Klassifiserings- og merkingsveiledning", med endringer.

Internasjonalt program om kjemikaliesikkerhet (<http://www.inchem.org/>)

ISO 10156:2010 Gasser og gassblandinger - Bestemmelse av brannpotensialet og oksideringsevnen for utvalget av sylinderventiluttak.

Matheson Gas Data Book, 7. utgave.

National Institute for Standards and Technology (NIST) Standard referansedatabasenummer 69

ESIS (europeisk informasjonssystem for kjemiske stoffer - European chemical Substances 5 Information System)-plattformen i tidligere European Chemicals Bureau (ECB) ESIS (<http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/>).

European Chemical Industry Council (CEFIC) ERICards.

USAs National Library of Medicines datanettverk for toksikologi TOXNET (<http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html>)

Threshold Limit Values (terskelgrenseverdi - TLV) fra daværende American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).

Informasjon fra leverandører, spesifikk for stoffet.

Opplysningene i dette dokumentet var etter vår kjennskap korrekt på utgivelsestidspunktet.

Klassifisering og fremgangsmåte som brukes til å utlede klassifiseringen for blandinger i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]

| Klassifisering ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer. | Klassifiseringsprosedyre |
|--|--------------------------|
| Gasser under trykk, Gass under trykk | På grunnlag av testdata. |

Innholdet i H-setningene i avsnitt 2 og 3

| | |
|------|---|
| H270 | Kan forårsake eller forsterke brann; oksiderende. |
| H280 | Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. |

Opplæringsinformasjon:

Brukere av pusteutstyr må få regelmessig trening. Faren for kvelning blir ofte undervurdert og må understrekes ved opplæring av operatører. Sørg for at operatørene forstår farene.

Klassifisering ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer.

Press. Gas Compr. Gas, H280



SIKKERHETS DATABLAD

O2 1 %;He 30 %;Ar 69 %

Utgivelsesdato: 30.10.2015
Utarbeidet: 03.07.2020

Utgave: 1.1

HMS-databladnr.: 000010028472
14/14

ANDRE OPPLYSNINGER:

Før dette produktet tas i bruk i en ny prosess eller eksperiment, må en grundig studie av materialkompatibilitet og sikkerhet være utført. Sikre tilstrekkelig luftventilasjon. Se til at alle nasjonale/lokale bestemmelser blir fulgt opp. Det tas ikke ansvar for evt. skade eller uhell som kan oppstå som følge av bruk av dette dokumentet.

Utarbeidet:

03.07.2020

Ansvarsfraskrivelse:

Disse opplysningene er gitt uten noen form for garantier. Opplysningene er korrekt i følge vår overbevisning. Disse opplysningene bør brukes som grunnlag for uavhengige vurderinger av metoder for å sikre arbeidsmiljøet og miljøet generelt.